



Prestatieverklaring No. G4-0803/01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Ecolor Geprofileerde NT Vezelcement plaat en hulpstuk**
2. Type, partij, of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel zodat het bouwproduct geïdentificeerd kan worden zoals vereist in Artikel 11 (4): **EN 494 G4 E NT**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **Dakbedekking voor gebouwen – Binnen- en buitenwandafwerking en plafondafwerking**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5): **Eternit BV, Haven 12, 7471LV Goor, Nederland, Fabriek: 7400**
5. Wanneer van toepassing, naam en contactadres van de bevoegde vertegenwoordiger die is gemachtigd voor de taken zoals gespecificeerd in artikel 12 (2): **Geen**
6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de consistentie van de bouwproducteigenschappen volgens CPT, Bijlage V: **Systeem 3**
7. In geval van een prestatieverklaring van een product dat valt onder een geharmoniseerde standaard: **CL 1234: 2022-Efectis-R000126**
8. Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische weerstand	Klasse C 1 X	NEN-EN494: 2012 + A1: 2015
Schokbestendigheid	Voldoet aan 1380 mm overspanning	
Brandgedrag aan de buitenzijde	B ^{roof}	
Reactie op vuur*	A2-s1,d0	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen*	Minder dan 0,2%	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels	
Afmetingafwijkingen		
Lengte	Platen: ± 10mm	
Breedte	± 10/-5mm	
Dikte	± 0.6mm	
Lengte en breedte*	Hulpstukken: ± 10mm	
Dikte*	± 1mm	
Bestendigheid:		
- warm water	RI ≥ 0.7	
- weken/drogen	RI ≥ 0.7	
- vriezen/dooien	RI ≥ 0.7	
- hitte/regen*	Voldoet	

*Eigenschappen die van toepassing zijn op een hulpstuk. Alle eigenschappen zijn van toepassing op geprofileerde platen.

9. De prestatie van het in punt 1 en 2 genoemde product sluit aan bij de prestatieverklaring in punt 8. Deze verklaring is verstrekt onder de alleenverantwoordelijkheid van de producent genoemd in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

G.A Bakker
CI Manager
01.04.2022